

Entel

PMR446 портативные радиостанции

ATEX  II 2 G Ex ib IIC T4



Ex ib IIC T4

Погружаемые
Надежные
Прочные



Серия НТ 2.0

Выбор профессионалов



■ CSAHT



■ CSBHT



■ CMP750
▲ CMP950



■ EA19/750
▲ EA19/950



■ EA15/750
▲ EA15/950



■ EA12/750
▲ EA12/950



■ CHP750D
▲ CHP950D



■ CHP750HS
▲ CHP950HS

■ Общего назначения



*используется для зарядки аккумуляторных батарей во взрывобезопасных средах

Поставляемые аксессуары

CNB750E (стандартный)

или CNB950E (ATEX) 7.4v 1800mAh Li-on аккумуляторная батарея

CSAHT быстрое зарядное устройство

Поясная клипса

Несъемная стандартная / укороченная антенна

Руководство пользователя

Техническая спецификация

Выходная мощность	0,5 Ватт
Диапазон частот	446,00625 до 446,09375 МГц
Защита от воздействия окружающей среды	IP68 погружение в воду на глубину до 5 м в течение 1 часа
Военный стандарт	MIL STD 810C/D/E/F
Размеры (мм)*	130 (высота) x 59,5 (ширина) x 37 (глубина)
Масса	277 г (с батареей и антенной)
Выходная мощность аудио	660 мВт - искажения: < 3% при 500 мВт

*Размеры радиостанции указаны с подсоединенными батареями, за исключением ручек регуляторов и других выступающих частей.

Серия HT446 – радиостанции предназначены для коммерческого использования в диапазоне PMR446. На ряду с превосходными рабочими характеристиками обладают преимуществом полной погружаемости.

Эту модель без преувеличения можно назвать самой надежной на рынке средств радиосвязи стандарта PMR446, предназначенных для коммерческого использования в особо неблагоприятных условиях работы. Серия HT446 – это продолжение модельного ряда высокого уровня, которые используют военные, службы спасения и другие подразделения, где важны прочностные характеристики.

Для вашего удобства серия HX2.0 ведет подсчет количества циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи, заблаговременно предупреждая вас об истечении срока службы батареи. Модели с ЖК дисплеем также отображают количество циклов заряда-разряда.

- HT446L оснащена ЖК дисплеем, HT446E – без дисплея
- Модели сертифицированные ATEX; HT952 без дисплея и HT953 с дисплеем
- Тип сертификации ATEX E Ex ib IIC T4
- IP68 5 метров, 1 час – исключительно Entel серии HT 2.0
- Соответствие военному стандарту Mil-Std 810C/D/E/F
- Li-Ion аккумуляторная батарея с длительным циклом работы
- Уникальная функция подсчета количества циклов заряда-разряда
- Надежный аксессуарный разъем
- Сигнал тревоги в случае местного нападения
- Функция стандартного и приоритетного сканирования
- Функция VOX – 10 уровней
- Функция таймера передачи
- Блокировка клавиатуры
- Оповещение о разряде аккумуляторной батареи
- Голосовое оповещение (опция)
- Инверсионный скремблер (опция)
- Bluetooth (опция)
- Индикатор уровня входного сигнала в моделях с ЖК дисплеем

ООО «ВИАГЛОБ» дистрибутор ENTEL в России

107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, кор. 2

Тел.: +7 (495) 980 9947, 980 9945. Факс: +7 (495) 775 0706

www.entelradio.ru

www.viaglobe.ru

